



**Bande signalisation -
 Homologué classe A -
 TPESC A 3117**

Equipez sans attendre votre véhicule avec ce film de balisage pour plus de sécurité sur la route



COMPOSITION

Catégorie : Film de balisage

Composition : polymère souple

Rétro réfléchissant : microbilles

Couleur : rouge et blanc

Adhésif : Acrylique base solvant

Durabilité : 5 ans*

* Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition verticale ($\pm 10^\circ$) en extérieur en climat nord d'Europe centrale. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.



Stockage
 de 15°C à 25°C
1 AN



Durabilité en extérieur
5 ANS



Homologation du Ministère des transports
TPESC A 3117

PERFORMANCES

Résistance aux UV **Oui**

Résistance à l'humidité **Oui**

Résistance aux solvants **Oui***

* L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles, essences, carburants).

CONSEILS D'APPLICATION

Les films pour phares Variance Auto sont conçus pour être utilisés pour des applications à l'extérieur

Température d'application :
 de +18°C à +26°C

Température d'utilisation :
 - 40 °C à +90 °C

Type de pose : à sec